

R1010

“Được thiết kế gọn nhẹ, dễ tích hợp và đầy đủ tính năng cần thiết sử dụng trong ngành in đóng gói bao bì...”



CÔNG TY CỔ PHẦN RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM

Ấp Long Trị, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh,
Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

ĐT: 0294 3746 991 - Fax: 0294 3746 992

Website: www.rynantech.vn

E-mail: info@rynantech.vn

MÁY IN R1010

Thông số kỹ thuật	
Kích thước (D x R x C)	107.5 x 74.5 x 83 mm 4.23 x 2.93 x 3.27 inches
Trọng lượng	450g ~ 0.99 lb
Công nghệ in	Sử dụng công nghệ in phun nhiệt TIJ2. 5 của HP
Bảo mật mực in	HP Smartcard
USB 2.0	2 cổng kết nối (Bàn phím, USB)
Hỗ trợ cảm biến	Có
Bộ khung gá	Có
Khả năng chống sốc	Có
Chất liệu vỏ hộp	Vỏ hộp được thiết kế bằng nhôm, được mạ 1 lớp Anodize màu đen
Ngôn ngữ giao diện	Anh(Mặc định), Phần Lan, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Nga, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Ba Lan
Hiệu suất của máy in	
Khả năng in	In được thông tin ở dạng chữ số, logo, ngày/giờ, hạn sử dụng, ngày Julian, số đếm, mã ca và mã vạch tĩnh
Số lượng ký tự tối đa	100 Ký tự / Bản tin
Chiều dài bản tin tối đa	~ 1 meter
Chiều cao ký tự in	2.54 – 12.7 mm
Số lượng bản tin lưu trữ	20 bản tin
Tốc độ in	Tối đa 76 m/phút ở 300x300dpi
Cảm biến tốc độ	Có
Độ phân giải (DPI)	300x300, 300x150, 300x100
Độ đậm	5 mức
Khoảng cách tới bề mặt in	1-6 mm
Chế độ in	In liên tục, in với cảm biến và in lặp lại
Hướng in	Trái sang phải, phải sang trái và ngược lại của 2 hướng in trên
Hình dạng bề mặt in	Mặt phẳng và mặt cong (ống nước)
Chất liệu in	Thấm, bán thấm và không thấm
Mực in	
Loại mực	Mực dung môi và mực nước
Màu mực	Đen, đỏ, xanh dương, xanh lá, xanh ngọc, hồng, cam, trắng, vàng,...
Hệ thống cấp mực	Có
Điều kiện môi trường vận hành	
Nhiệt độ hoạt động	5 - 50°C
Nguồn điện	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 1.4A, 48W